

Smart Dongle-4G



Умен

2G, 3G, 4G комуникация¹

Поддръжка на система за наблюдение на трети страни²



просто

Plug & Play

Поддръжка макс. 10 устройства



Надежден

IP65

Поддръжка автоматично повторно свързване

Техническа Спецификация	SDongleA-03-EU
Обща информация	
Макс. Поддържани устройства	10
Макс. Поддържани инвертори	10
Интерфейс за свързване	USB
Инсталация	Plug-and-play
Индикатор	Лед индикатор
Размери (Ш * В * Д)	130 x 48 x 33 мм (5,1 x 1,9 x 1,3 инча)
Тегло	90 g (0,2 lb.)
Степен на защита	IP65
Консумация на енергия (типична)	3,5 W
Безжичен параметър	
Тип SIM карта	мини-сим (15 mm*25 mm)
Поддържани стандарти и честоти	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGEz
Заобикаляща среда	
Диапазон на работната температура	- 30°Cдо +65°C (-22°Fдо 149°F)
Диапазон на относителна влажност	5 - 95% RH
Температурен диапазон на съхранение	- 40°Cдо +70°C (-40°Fдо 158°F)
Макс. работна надморска височина	4000 м (13 123 фута)
Стандартно съответствие (достъпно повече при поискване)	
Сертификат	CE, Типово одобрение за Тайланд, MIC
Инверторна съвместимост	
Инверторен модел	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: За да се осигури стабилно предаване на данни, Huawei предлага 4G донгъл да се инсталира в райони със стабилен мобилен сигнал (2G сигнал=4 чертички, 3G/4G сигнал=3 бара). 2: Системата за управление на трета страна трябва да съответства на комуникационния протокол с Huawei Smart Dongle.
3. За списък с препоръчани оператори и подробности относно поддържаните честоти, моля, свържете се с местните дистрибутори.