

Smart Dongle-WLAN-FE



Умен

WLAN & Fast Ethernet (FE) комуникация

Поддържа на система за наблюдение на трети страни



просто

Plug & Play

Поддържа макс. 10 устройства



Надежден

IP65

Поддържа автоматично повторно свързване

Техническа Спецификация	SDongleA-05
Обща информация	
Макс. Поддържани устройства	10
Макс. Поддържани инвертори	10
Интерфейс за свързване	USB
Ethernet интерфейс	10/100M Ethernet
Инсталация	Plug-and-play
Индикатор	Лед индикатор
Размери (Ш * В * Д)	146 x 48 x 33 мм (5,1 x 1,9 x 1,3 инча)
Тегло	90 g (0,2 lb.)
Степен на защита	IP65
Консумация на енергия (типична)	2,5 W
Режим на работа	STA
Алгоритъм за криптиране	Механизъм за криптиране:WPA/WPA2 Шифроване:TKIP/CCMP/AES
Безжичен параметър	
Поддържани стандарти и честоти	802.11b/g/n (2,412G–2,484G)
Заобикаляща среда	
Диапазон на работната температура	- 30°Cдо +65°C (-22°Fдо 149°F)
Диапазон на относителна влажност	5 - 95% RH
Температурен диапазон на съхранение	- 40°Cдо +70°C (-40°Fдо 158°F)
Макс. работна надморска височина	4000 м (13 123 фута)
Стандартно съответствие (достъпно повече при поискване)	
Сертификат	SRRC, CE, RCM
Инверторна съвместимост	
Инверторен модел	SUN2000-2/3/3,68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3

* 1: Системата за управление на трета страна трябва да съответства на комуникационния протокол с Huawei Smart Dongle.