

PULSAR MAX TETHERED/SOCKETT

Технически данни

Общи спецификации

Модел	Пулсар Макс
Цвят	Бяло, Черно
Дължина на кабела	5 м / 7 м (само версия с връзка)
Режим на зареждане (IEC 61851-1)	Режим 3
Размери	Свързан 198x201x99 мм (без кабел) Гнездо 204,3x313x142,5 мм
Тегло	Свързан 1,3 кг (без кабел) Гнездо 2,5 кг
Работна температура	- 30°от С до 50°С ^[1]
Температура на съхранение	- 40°от °С до 70°С
Стандарти и разпоредби	IEC 61851-1, IEC 62196-2, Директива RED 2014/53/ЕС, Директива RoHS 2011/65, Регламенти на Обединеното кралство за интелигентно зареждане

Потребителски интерфейс и комуникации

Свързаност	Wi-Fi, Bluetooth
Идентификация на потребителя	Приложение и портал на Wallbox
Потребителски интерфейс	Приложение и портал на Wallbox
Информация за състоянието на зарядното устройство	Халоген RGB LED, Приложение и портал на Wallbox
Включена EMS	Управление на статичното натоварване
Допълнителна спешна медицинска помощ	Динамично управление на натоварването, слънчево зареждане, външен MID
Външна комуникация Интерфейс	OCPP, партньорски API и SDK

[1] Зарядното устройство ще работи с пълна капацитет до 40°С. Над 40°С може да се приложи намаляване на номиналните стойности.

[2] Изисква външен измервателен уред.


[3] Съгласно местните разпоредби.

Електрически спецификации



Зарядна мощност	7,4 kW	11 кВт	22 кВт
Номинално променливо напрежение ± 10%	230V	400V	400V
Номинален ток	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Тип конектор(IEC 62196-2)	Тип 2 с връзка или гнездо (с капак) до 13		
Ширина на входния кабел	мм ²	до 13 мм ²	до 13 мм ²
Конфигурируем ток	от 6А до номинален ток		
Номинална честота	50Hz / 60Hz		
Степен на защита	IP55 / IK10		
Категория на пренапрежение	KAT III		
Откриване на остатъчен ток	DC 6mA		
КССВ (протекционно-резонансна защита)	Необходим е външен RCCB тип A ₃₁		
Допълнителни защити	Опционален външен шунт (изключване на заваряването)		

Размери


Свързана версия



Версия на гнездото



99 мм



142,5 мм

Структура на номера на частите

CE
АБДФ

Wall Box Chargers S.L.U. Made in Spain
Paseo Castellana, 95-PLT 28, 28046 Madrid, Spain 2025-01

SN: 1234567 UID: ABCDEFGH

PN: PLPX-W-X-X-XXX REV X Pulsar Max
Input/Output: 230/400VAC, 50/60Hz, 32A (@40°C), XP+N+PE
Outdoor use IP55, IK10
IEC 61439-7
-30°C to 50°C

	Код	Определение
А Модел	PLPX	Пулсар Макс
Б Кабел	0	5 м
	М	7 м
	3	Контакт с капак
	А	5 м с щори
	Б	7 м с щори
С Конектор	2	Тип 2
Д Мощност	2	7,4 kW
	3	11 кВт
	4	22 кВт
	Е Допълнителна функция	g
Ф Персонализирано	Ф	Защита O-PEN във Великобритания
	А	14А
	XX1	Бяло
	XX2	Черно